



#### Descrição do produto

Primário de aderência para unir revestimentos de gesso sobre superfícies de obra com pouca ou nula absorção, como é o caso do betão celular, superfícies cerâmicas ou poliestireno.

#### Condições de instalação

O suporte deverá estar limpo, seco, isento de pó e partículas mal aderidas, assim como descofrantes, gorduras ou vestígios de gesso.

#### Armazenagem e conservação

24 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade. Recomenda-se armazenar no interior.

#### Aplicação

Poderá ser necessário misturar o produto para que fique homogéneo. Não adicionar água. Tanto a temperatura ambiente como do suporte deverá ser superior a +5°C. Aplicar com rolo ou trincha.

A aplicação do revestimento deverá ser feita após secagem do Ibercontak® Plus, ao pressionarmos com o dedo, este não deve deixar marca. Deverá aplicar o Ibercontak® Plus um dia antes da aplicação do revestimento de gesso.

#### Recomendações de segurança na utilização

Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a ficha de dados de segurança em <https://construir.saint-gobain.pt>

#### Saint-Gobain Portugal S.A.

Rua da Carreira Branca | Zona Industrial de Taboeira | 3800-055 Aveiro - Portugal  
T: 234 101 010 | [Info.portugal@saint-gobain.com](mailto:Info.portugal@saint-gobain.com) | [construir.saint-gobain.pt](https://construir.saint-gobain.pt)

As indicações de utilização e dados técnicos são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que é aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. Todos os produtos devem ser corretamente armazenados, movimentados e instalados durante a sua vida útil. É responsabilidade do usuário conhecer e utilizar a última versão atualizada das fichas técnicas do produto.

Características	Valor
Nome	Ibercontak® Plus
Embalagem	15 Litros / 18 Kg
EAN	5609656144615
Acondicionamento	33 Baldes / Palete
Rendimento médio	300 g/m <sup>2</sup>
Validade	24 meses (na embalagem original fechada)
Informação COV	Primários fixadores (BA), valor limite: EU-COV = 30 g/l. Teor máximo produto: EU-COV = 4 g/l.