

Pasta de secagem Pladur® Pasta de Juntas JS

PLADUR®

FP-JS 05/10/2022



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material em pó, à base de cargas inorgânicas, cuja aditivção especial permite misturá-lo com água para conseguir pasta para juntas de aplicação em sistemas de placa de gesso laminado. A pasta resultante endurece ao secar em contacto com o ar. O tempo de secagem varia em função das condições climatológicas em que se aplicar, podendo oscilar entre 12 e 48 horas (com mais temperatura e menos humidade os tempos de secagem resultantes serão mais curtos).

GAMA

Esta pasta pertence à Gama da Pladur® Pasta de juntas

A comparativa de características da gama completa disponibiliza-se no Manual Pladur®

RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É válida para ser utilizada de forma manual ou mecânica

Não é válida para realizar tratamentos de juntas sem fita

Não é válida para uso em exteriores

SEGURANÇA E SAÚDE

Para o transporte manual, o manuseio por um único produto individual ou conjunto de produtos que se supõem individualmente ou simultaneamente os 25kg

Em caso de excedê-los, recomenda-se uma manipulação coletivamente ou com a ajuda de elementos mecânicos

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para mais informações sobre as recomendações de segurança. Disponível na página corporativo.pladur.com

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A pasta para juntas Pladur® JS foi especialmente concebida para aplicar as camadas no tratamento das juntas e betumar as cabeças dos parafusos nos sistemas de placa de gesso laminado Pladur®

Proporciona um perfeito acabamento fino, macio ao tato e fácil de lixar, facilitando bastante a obtenção de uma superfície plana e lisa, pronta para iniciar os trabalhos de decoração

Especialmente recomendada para aqueles tratamentos de juntas que exijam uma elevada qualidade do acabamento final

Utilização em interiores

Utilização em conjunto com a fita de juntas PLADUR®

REGULAMENTAÇÃO E QUALIDADE

Pasta para juntas de placas de gesso laminado fabricada em conformidade com a norma EN-13963



DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Características	Valor	Un.
Cor	Branco	-
Relação de amassamento	8 l água /18 kg	-
Tempo de secagem	12-48	horas
Tipo de aplicação	Manual ou mecânica	-
Condições de aplicação (T°)	5-35	°C
Condições de aplicação (Humidade)	<85	%HR
pH	Aprox. 9,5	mm
Aderência	>0,25	MPa
Tempo de utilização da massa	<48	horas
Desempenho Q1	0,25	g/m2
Desempenho Q2	0,30	g/m2
Desempenho Q3	0,33	g/m2
Reação ao fogo	A2-s1,d0	Euroclasse
Regulamentação aplicável	EN-13963 CE	-
Classificação (segundo EN 13963)	3A	-

MODO DE EMPREGO

Deve-se respeitar sempre a regulamentação vigente aplicável no território em que se realizar a instalação

Atendemos las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica 910 880 899 y en la dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

Instalar as placas dos sistemas Pladur® seguindo rigorosamente as instruções da Pladur Gypsum S.A.U.

Misturar a quantidade de água e pó recomendada num recipiente limpo e sem resíduos ou restos de outras misturas. É imprescindível utilizar água limpa

Amassar com batedeira mecânica. É recomendável deixar repousar um tempo mínimo de 5 minutos antes da aplicação

Aplicar as sucessivas camadas de pasta conforme o nível de acabamento requerido (uma, duas e três camadas para acabamentos Q1, Q2 ou Q3, respetivamente)

Aplicar duas ou três demãos de pasta às cabeças dos parafusos

Em esquinas e recantos devem-se utilizar Fita Cantoneiras Pladur® e Fita de Juntas Pladur®, respetivamente. A forma de tratar estes pontos singulares é parecida à das juntas entre placas (colagem de fita e posteriores camadas de pasta)

É necessário respeitar o tempo de secagem da pasta aplicada em cada camada antes de aplicar a seguinte. Em caso contrário poderiam aparecer abatimentos ou fissuras imprevistas

Cada uma das camadas deve ter uma largura ligeiramente superior à anterior

PRECAUÇÕES

Somente combinando a utilização dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou previsões e que disponibilizamos na nossa documentação técnica

Devem-se seguir sempre as indicações que aparecem na sua embalagem original

Não se deve misturar com nenhum outro produto (gesso, colas, cimento) pois, mesmo que tenham um aspeto parecido, possuem uma natureza química diferente e alterarão as propriedades e o comportamento da pasta

Com risco de gelo não se deve preparar a mistura nem aplicá-la

É recomendável que o lugar de aplicação esteja adequadamente arejado para evitar um excesso de humidade

ACABAMENTOS E DECORAÇÃO

Não se deve pintar a superfície antes de realizar o tratamento das juntas

Antes de aplicar uma pintura ou outra técnica de decoração é necessário verificar que a pasta aplicada está completamente seca e é recomendável que a superfície esteja limpa e sem pó

É necessário aplicar um primário e deixar secar antes de pintar, texturizar ou empapelar, de forma a igualar a capacidade de absorção da placa e da pasta. Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante para a sua aplicação

Um adequado arejamento do recinto que favoreça a circulação do ar minimiza o aparecimento dos problemas devidos à humidade

No caso de altos níveis de humidade ambiental poderia ser necessário utilizar desumidificadores

Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante do material que se utilizar como decoração

APRESENTAÇÃO

	Valor
Kg/saca	18
Sacas /Palete	72
Peso aprox. kg	1310
Embalado	Sacas de duas camadas de papel com película intermédia de polietileno. Paletes de madeira embaladas com película de polietileno.

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas.

O presente documento descreve as características dos materiais Pladur® e as suas recomendações de montagem, atualizadas na data da edição. Estes dados podem variar em função das alterações de conceção dos produtos e regulamentações vigentes. Estas características não devem ser transferidas para outros produtos e sistemas fora da gama Pladur®. Este documento não tem carácter contratual. Dados válidos exceto em caso de erro tipográfico ou de transcrição. Reservam-se todos os direitos, incluindo a integração de melhorias e modificações. Pladur® é uma marca registada da PLADUR GYPSUM S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente

910 880 899

consultas@pladur.com

 pladur.com
corporativo.pladur.com

